



Les robinets à soupape peuvent être équipés, à la demande, de différents accessoires



Commande par volant à chaîne


En fonte avec guide de chaîne

DN	Volant	Pas de chaîne	□ volant
DN ≤ 50	200	18	9
DN 65 à 80	300	18	14
DN 100 à 125	400	18	19
DN 150 à 200	500	18	19




Commande par réducteur mécanique

Préconisée dans le cas de forts DN et de pression d'utilisation élevée, la commande par réducteur ne nécessite aucun entretien (graissé à vie). Son carter est étanche.



Contacteurs de signalisation

Les contacteurs de signalisation s'installent sur des robinets à commande manuelle. On peut avoir 1 ou 2 fins de courses, mécanique ou inductif, en ouverture ou fermeture. Le modèle et le type de contacteur est défini à la commande.



Kit de cadenassage

Le kit de cadenassage proposé permet de bloquer le robinet en ouverture ou en fermeture.

Rallonge de commande

La rallonge de commande permet de manœuvrer le robinet lorsque le volant est inaccessible. Chaque rallonge est de construction spéciale et se définit à la commande en fonction de la configuration. Les rallonges peuvent être proposées avec un ou deux joints de cardans, permettant ainsi un désaxage du volant. Le guidage se fait par paliers.